

RAKUKON SERIES

新型シールユニット搭載

マルチユース半自動梱包機

RAN-105S 小型



RAN-105D 章上型









マルチユース半自動梱包機 RAN-105S_{|||}/RAN-105D_{|||||}

RAN-105S/RAN-105D の特長

新型シールユニット/ 自動梱包機を開発する過程で生まれた新型シールユニットを使用。

安 定 し た 引 締 力 / DCトルクコントロールモーターを使用し、安定した引締力が得られます。 引締力の強弱にかかわらずバンド引戻し速度が変わりません。

安全、しかもマルチ電源対応 / 機械内部スイッチを使用。 マルチ電源対応により100~240Vまで部品の交換無く使用できます。

人に優しいデザインになりました。

RAN-105S

テーブル寸法は袖机と同じで場所をとらず、 オフィスあるいはレジなどで気軽に使用できます。



RAN-105D

小型・軽量(27Kg)。簡単に移動ができ梱包機に必要な機能を 徹底的に追求したどこでも使えるコンパクトサイズです。




標準仕様

100 - 1 - 1001		
型 式	RAN-1055	RAN-105D
使 用 バ ン ド	幅5~15.5mm	幅6~9mm
引 締 カ	49~440N (ダイヤル調整式)	40~300N(ダイヤル調整式)
梱包物最小寸法	80mm	80mm
梱包物最大寸法	制限なし	制限なし
供 給 電 源	単相100~240V 50/60Hz	単相100~240V 50/60Hz
消費電力	240W	240W
機械寸法	650(W)×400(D)×750(H)mm	715(W)×320(D)×185(H)mm
機械重量	42kg	27kg

安全に関するで注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前 に必ず「取扱説明書 | をよくお読みください。 ※改良のため予告なしに仕様・外観等変更することがあります。



二子口工業株式会社

販 売 店

関東支社 〒221-0864 横浜市神奈川区菅田町2800 TEL.045 (475) 7201 関 西 支 社 〒577-0012 東大阪市長田東4-1-11 TEL.06 (6745) 2211 名古屋営業所 〒454-0912 名古屋市中川区野田1-477 TEL.052(361)9761 〒984-0003 仙台市若林区六丁の目北町16-6 TEL.022 (288) 1570 札幌営業所 〒060-0041 札幌市中央区大通東8-1 第2藤島ビル TEL.011 (232) 2110 九州営業所 〒815-0074 福岡市南区寺塚1-26-18-102 東野興産第2ビル TEL.092(551)2002 広島 出張所 〒733-0851 広島市西区田方2-5-22 TEL.082 (272) 8023

http://www.nichirokogyo.co.jp